

---

## 泰麗磨-LOFT 系列 T2

有紋理的藝術地面用地坪材，依據加的色漿及鏟刀手法可做出不同的獨特花色。

### 【產品性能】

1. 可工作時間>30 分鐘。
2. 4-6 小時後即可上人。
3. 1 天>10 兆帕, 3 天>15 兆帕, 7 天>20 兆帕, 28 天>30 兆帕。(試體 4cmx4cmx16cm)

### 【產品特性】

1. 產生有紋理的耐磨面。
2. 快硬，早強。
3. 鏟刀施工，快速便捷。
4. 薄層施工 2-6 毫米。
5. 可用於新舊混凝土面。
6. T2 顏色：T2-G 高級灰。

### 【使用須知】

1. 基層處理：平整、潔淨、無汙物。
2. 上界面劑。
3. 可在濃縮色漿中加入一定比例的清水稀釋，當拌合水，做成彩色。

4. 在乾淨容器中加入一包（25 公斤）的 T2 粉劑和 5-5.25 公斤的拌合水。
5. 使用電動攪拌器攪拌至少 2 分鐘。
6. 可操作時間受溫度影響大。25°C 左右，可操作時間約 30 分鐘，施工溫度必須大於 5°C。
7. T2 施作最小厚度為 2 毫米，單次厚度不宜超過 10 毫米。
8. T2 施作時要用鍤刀刮平。
9. 使用量約 1.5kg/mm/m<sup>2</sup>。
10. 將拌合好的料倒在準備好的基層上，然後用木鍤攤鋪，再用鐵鍤鍤出紋理。
11. 如需光滑面，可用鐵鍤仔細收光，無氣泡。
12. 在 1-2 天硬固後，可上單面劑保護。
13. 在硬固後上單面劑前，可用 80#砂紙打磨。單面劑上完後用高拋機加白色百潔墊拋光。

#### 【適用場所】

1. 室內，商業、住家或辦公室地面。
2. 輕度或中度荷重及步行的地面。

#### 【包裝及儲存】

1. 每包 25 公斤。
2. 儲存在室內乾燥場所，保質期為 6 個月。

使用時如有任何技術問題請不吝與本公司技術部門聯繫！